

# iFLOW

## ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ оборудования iFLOW



### Камеры



**F - IC - 1 3 4 1 X X XX XX (X)**

<b>Бренд:</b> iFLOW	<b>Тип:</b> <b>IC:</b> IP фиксированная камера <b>IP:</b> IP Pan/Tilt камера <b>AC:</b> HD фиксированная камера <b>AP:</b> HD Pan/Tilt камера	<b>Серия:</b> <b>1:</b> Eco <b>2:</b> Value <b>3:</b> Advanced <b>4:</b> Pro <b>5:</b> Ultra ...	<b>Тип корпуса</b> <b>0/1/2/3/4/5...</b> <b>0:</b> Корпус без объектива <b>1:</b> Мини-цилиндр <b>2:</b> Цилиндр <b>3:</b> Шар <b>4:</b> Купол <b>5:</b> Плоский купол <b>6:</b> Вариофокальный цилиндр <b>7:</b> Вариофокальный купол <b>8:</b> Вариофокальный шар <b>9:</b> Мини-куб	<b>Разрешение</b> <b>2:</b> 2 Mп <b>3:</b> 3 Mп <b>4:</b> 4 Mп <b>5:</b> 5 Mп ... <b>A:</b> 12 Mп <b>B:</b> 16 Mп <b>C:</b> 24 Mп <b>D:</b> 32 Mп	<b>Дополнительное освещение / Чувствительность</b> <b>0:</b> Нет <b>1:</b> ИК <b>2:</b> Гибридная подсветка DLight <b>3:</b> Улучшенная ИК-подсветка <b>4:</b> Цветное изображение 24/7 BrightVu <b>5:</b> Гибридная подсветка + DarkViewer <b>6:</b> Цветное изображение 24/7 BrightVu + DLight <b>7:</b> Двойной сенсор <b>8:</b> AI-ISP (DarkViewer 2.0) + ИК <b>9:</b> AI-ISP (DarkViewer 2.0) + Гибридная подсветка DLight	<b>По умолчанию пусто</b> <b>F:</b> Рыбий глаз <b>P:</b> Панорамная	<b>По умолчанию пусто</b> <b>C:</b> слот SD <b>H:</b> Обогреватель <b>I:</b> Интерком (микрофон + динамик) <b>M:</b> Микрофон <b>S:</b> Тревожный аудиовыход/выход <b>W:</b> Wi-Fi <b>Z:</b> Зум	<b>По умолчанию пусто</b> <b>4, 12, 25, 32...</b> кратность увеличения объектива	<b>По умолчанию пусто</b> <b>A:</b> Стробоскоп + динамик <b>E:</b> Защитный кожух <b>F:</b> Оптический <b>L:</b> Низкая температура <b>M:</b> HDMI <b>P:</b> ANPR <b>PA:</b> Корпус из полиамида <b>W:</b> Стеклоочиститель <b>Y:</b> Антикоррозия <b>S:</b> Нержавеющая сталь	<b>По умолчанию пусто: первое поколение</b> <b>B, C, D...</b> : версия поколения
------------------------	---	--	---	--	---	---	---	--	--	---

#### Примеры:

**F-IC-1341M**

- Фиксированная IP-видеокамера
- Серия Eco
- Шар
- 4 Mп
- ИК-подсветка
- Микрофон
- Первое поколение

**F-AC-1252M**

- Фиксированная HD-камера
- Серия Eco
- Цилиндр
- 5 Mп
- Гибридная подсветка DLight
- Микрофон
- Первое поколение

**F-IC-2542C2MS**

- Фиксированная IP-камера
- Серия Value
- Плоский купол
- 4 Mп
- Гибридная подсветка DLight
- SD-слот
- 2 микрофона
- Тревожный аудиовыход/выход
- Первое поколение

**F-AP-1421Z25**

- Панорамная HD Pan/Tilt камера
- Серия Eco
- Плоский купол
- Кулольная 2 Mп
- ИК-подсветка
- 25-кратное увеличение
- Первое поколение

**F-IC-2344PCMS/A**

- Панорамная IP-камера
- Серия Value
- Шар
- 4 Mп
- Цветное изображение 24/7 BrightVu
- SD-слот
- Тревожный аудиовыход/выход
- Стробоскоп/динамик
- Первое поколение

**F-IP-4465PCHSZ32/W**

- Панорамная IP Pan/Tilt камера
- Серия Pro
- Кулольная
- Панорамная
- 4 Mп
- Гибридная подсветка + DarkViewer
- Обогреватель
- SD-слот
- Тревожный аудиовыход/выход
- 32-кратный зум
- Стеклоочиститель
- Первое поколение

**F-IC-5641CHSZ4/PY**

- Фиксированная IP-видеокамера
- Серия Ultra
- Вариофокальный цилиндр
- 4 Mп
- ИК-подсветка
- SD-слот
- Обогреватель
- Тревожный аудиовыход/выход
- 4-кратное увеличение
- ANPR
- Антикоррозийная
- Первое поколение

### NVR, CVR

**F - NR - 1 04 P XX X**

<b>Бренд:</b> iFLOW	<b>Тип:</b> <b>NR:</b> NVR <b>SR:</b> Интеллектуальный регистратор <b>CR:</b> Центральный регистратор	<b>Серия:</b> <b>1:</b> Eco <b>2:</b> Value <b>3:</b> Advanced <b>4:</b> Pro <b>5:</b> Ultra ...	<b>Количество каналов:</b> <b>04 / 08 / 16 / 32 / 64 / 128 / ...</b>	<b>По умолчанию пусто</b> <b>E:</b> PoE <b>P:</b> Пластиковый корпус <b>X:</b> Аналитика	<b>По умолчанию пусто: 1HDD</b> <b>/2 - 2HDD</b> <b>/4 - 4HDD</b> <b>/8 - 8HDD</b> <b>/16 - 16HDD</b> ...	<b>По умолчанию пусто</b> Емкость встроенного жесткого диска	<b>По умолчанию пусто: первое поколение</b> <b>B, C, D...</b> : версия поколения
------------------------	--	--	---	---	--	---	---

#### Примеры:

**F-NR-104P**

- IP-регистратор для помещений
- Серия Eco
- До 4 каналов для записи
- 1HDD
- Первое поколение

**F-NR-216EX/2**

- IP-регистратор
- Серия Value
- До 16 каналов для записи
- Порты PoE
- Аналитика: распознавание лиц и защита периметра
- 2HDD
- Первое поколение

**F-NR-316EX/2**

- IP-регистратор
- Серия Advanced
- До 16 каналов для записи
- Порты PoE
- Аналитика: распознавание лиц и защита периметра
- 2HDD
- Первое поколение

**F-CR-2256/24(96T)**

- Центральный регистратор
- Серия Value
- До 256 каналов для записи
- 24HDD
- Встроенный HDD 96TB
- Первое поколение



### DVR

**F - HR - 1 04 2 (X)**

<b>Бренд:</b> iFLOW	<b>Тип:</b> <b>HR:</b> Гибридный видеорегистратор	<b>Серия:</b> <b>1:</b> Eco <b>2:</b> Value <b>3:</b> Advanced <b>4:</b> Pro <b>5:</b> Ultra ...	<b>Количество каналов:</b> <b>04 / 08 / 16 / 32</b>	<b>Разрешение</b> <b>2:</b> 2 Mп <b>3:</b> 3 Mп <b>4:</b> 4 Mп <b>5:</b> 5 Mп ...	<b>По умолчанию пусто: 1HDD</b> <b>/2 - 2HDD</b> <b>/4 - 4HDD</b> <b>/8 - 8HDD</b> ...	<b>По умолчанию пусто: первое поколение</b> <b>B, C, D...</b> : версия поколения
------------------------	--	--	--	--	--	---

#### Примеры:

**F-HR-1042**

- Гибридный регистратор
- Серия Eco
- До 4-канале записи для аналоговых камер, до 2 Mп (аналоговая камера)
- 1HDD
- Первое поколение

**F-HR-2328/8**

- Гибридный регистратор
- Серия Value
- До 32 каналов записи для аналоговых камер, 8 Mп (аналоговая камера)
- 8HDD
- Первое поколение



### Коммутаторы

**F - SW - E M 2 26 POE - V M - 48G6HO /HE (B)**

<b>Бренд:</b> iFLOW	<b>SW:</b> Коммутатор	<b>E:</b> Коммутатор для помещений	<b>M:</b> Неуправляемый коммутатор	<b>U:</b> Неуправляемый коммутатор	<b>2:</b> Все порты 100M	<b>4:</b> Смешанные порты 100M + 1000M	<b>6:</b> Все порты 1000M	<b>8:</b> Смешанные порты 1000M + 10G	<b>Фактическое количество доступных портов</b>	<b>OE:</b> Оптические и медные порты	<b>O:</b> Все оптические порты	<b>POE:</b> PoE коммутатор	<b>NPOE:</b> Hi-PoE 802.3bt	<b>D:</b> Настольный в пластиковом корпусе	<b>NP:</b> MCSU PoE	<b>DP:</b> Настольный в пластиковом корпусе с PoE	<b>R:</b> Монтаж в стойку	<b>V:</b> Value	<b>P:</b> Pro	<b>U:</b> Ultra	<b>O:</b> SOHO	<b>N/A:</b> Без интеллектуального управления	<b>M:</b> С интеллектуальным управлением	<b>M:</b> 100M Ethernet порт	<b>G:</b> 1000M Ethernet порт	<b>GO:</b> 1000M оптический порт	<b>HO:</b> 10G оптический порт	<b>GX:</b> 1000M мультимедийный порт	<b>По умолчанию пусто:</b> Стандартная версия	<b>L:</b> Версия с низким энергопотреблением	<b>HE:</b> Версия для сложных условий эксплуатации	<b>R:</b> Ретранслятор	<b>По умолчанию пусто: первое поколение</b> <b>B, C, D...</b> : версия поколения
------------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	---------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	---------------------	---	---------------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------	--	--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	------------------------	---

#### Примеры:

**F-SW-EU605D-O**

- Неуправляемый коммутатор серии SOHO
- 5 1000M RJ45 портов
- Настольный в пластиковом корпусе
- Серия SOHO
- Первое поколение

**F-SW-EM205POE-VM/L**

- Настраиваемый коммутатор
- 4 10/100M RJ45 PoE портов
- 1 10/100M RJ45 порт
- Блок питания PoE - 45Вт
- Серия Value
- Первое поколение

**F-SW-IU606POE**

- Неуправляемый промышленный коммутатор
- 4 1000M RJ45 PoE портов
- 2 1000M SFP uplink порты
- Блок питания PoE - 100 Вт
- -40 °C - 75 °C
- Серия Pro
- Первое поколение



Будьте в курсе актуальных новостей в Telegram:

[//t.me/iflow\\_tech](https://t.me/iflow_tech)



И следите за обновлениями на нашем сайте:

<https://iflow-tech.ru>

**iFLOW**  
БУДЬТЕ В ПОТОКЕ ИННОВАЦИЙ