

Видеорегистратор F-NR-464X/16(Ai-Seek)

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Видеорегистратор с функцией Ai-Seek
- Форматы видео: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
- Интеллектуальная аналитика на базе больших моделей ИИ
- Распознавание лиц: до 8 каналов
- IP-видеовходы: до 64 каналов
- Возможность декодирования: до 32 каналов 1080p

▪ **Функции**

Формат сжатия и запись видео

- Стандарт сжатия H.265+: экономия места на диске, снижение затрат на 75 %
- Подключение ко всем каналам IP-камер
- Совместимость с IP-камерами сторонних производителей

Вывод HD-видео

- Независимые выходы HDMI и VGA
- Видеовыход HDMI с разрешением до 4K

Хранение и воспроизведение

- До 16 интерфейсов SATA для подключения жестких дисков
- Синхронное воспроизведение 16 каналов

Интеллектуальные функции и функции POS

- Поддержка нескольких событий VCA (анализ видео)
- Поддержка AcuSearch и AI-Seek, позволяя пользователям выполнять поиск событий и целей по текстовому описанию
- Интеллектуальный поиск для выбранной области в видео, интеллектуальное воспроизведение для улучшения эффективности воспроизведения
- Запись с наложением POS-информации при просмотре в режиме реального времени и воспроизведении
- Запись по POS-тревоге

Сеть и Ethernet-доступ

- 2 auto 10 / 100 / 1000M порта Ethernet
- мобильное приложение и DDNS (динамическая система доменных имен) для упрощения управления сетью

▪ Спецификации


Интеллектуальная аналитика	
ИИ с помощью NVR	Распознавание лиц
ИИ с помощью NVR и камеры	Распознавание лиц, защита периметра, структуризация видео, AcuSearch, обнаружение движения 2.0, ANPR, подсчет сотрудников / посетителей, AI-Seek
Процессор	2 процессора. 1 процессор для захвата лиц и AcuSearch. 1 процессор для AI-Seek
Распознавание лиц	
Библиотека изображений лиц	До 16 библиотек изображений, в целом до 50 000 изображений (каждое изображение ≤ 512 КБ, общая емкость ≤ 1 ГБ)
Сравнение изображений лиц	8 каналов (если камера поддерживает захват изображения лиц)
Детекция лиц и аналитика	Сравнение, захват и поиск изображений лиц
Параметры детекции лиц и аналитики	4 канала, захват изображений лиц и сравнение (HD IP-камера, 4 канала 2 Мп, 2 канала 4 Мп, 1 канал 8 Мп, H.264 / H.265)
AcuSearch	
Рабочие характеристики	Если камеры поддерживают технологию AcuSense и активирована функция AcuSearch, то сетевой видеорегистратор поддерживает AcuSearch на всех каналах, способность обрабатывать 300 000 целей в день.
AI-Seek	
Рабочие характеристики	Если камеры поддерживают технологию AcuSense и активирована функция AcuSearch, то сетевой видеорегистратор поддерживает AI-Seek по всем каналам, способность обрабатывать 300 000 целей в день.
Язык поиска	Русский, английский, французский, итальянский, немецкий, польский, португальский, тайский, арабский, турецкий, испанский, нидерландский, румынский, чешский, шведский, хорватский, латышский, украинский, венгерский, датский, японский, корейский, вьетнамский, индонезийский, бразильский португальский, традиционный китайский
ANPR	
С помощью камеры	Все каналы Страны и регионы: - Мьянма, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Пакистан, Новая Зеландия, Австралия, Шри-Ланка, Сингапур, Малайзия - Турция, Хорватия, Словакия, Чехия, Болгария, Македония, Венгрия, Греция, Польша, Франция, Нидерланды, Швейцария, Испания, Соединенное Королевство, Ирландия, Германия, Италия, Австрия, Палестина, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Люксембург, Украина, Узбекистан, Казахстан, Монголия, Молдова, Кыргызстан, Азербайджан, Грузия, Армения, Албания, Косово, Беларусь, Кипр, Дания, Финляндия, Мальта, Португалия, Румыния, Словения, Швеция, Израиль, Босния и Герцеговина, Туркменистан, Черногория, Сербия, Таджикистан, Исландия, Лихтенштейн

ANPR	
С помощью камеры	3. Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Перу, Эквадор, Парагвай, Уругвай, Сальвадор, Боливия, Канада, Алжир, Мексика, Панама, Коста-Рика, Нигерия, Кения, Маврикий, Танзания, Кот-д'Ивуар, Южная Африка, Тунис, Сьерра-Леоне, Замбия, Гана, Зимбабве, Уганда, Ангола, Эфиопия, Республика Тринидад и Тобаго, Доминика, Гватемала, Сенегал, Алжир, Камерун 4. Катар, Кувейт, Оман, Иордания, Ливан, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия
Признаки ТС	Номерной знак, цвет номерного знака, тип номерного знака
Характеристики номерного знака ТС	Марка ТС, цвет ТС, тип ТС
Видеодетектор 2.0	
с помощью NVR	Все каналы для камер iFlow
с помощью камеры	Все каналы
Защита периметра (SharpSense)	
с помощью NVR	4 канала 2 Мп, H.264 / H.265)
с помощью камеры	Все каналы
Видео и аудио	
IP-видеовход	64 канала
Входная пропускная способность	384 Мбит/с
Выходная пропускная способность	256 Мбит/с
Выход HDMI 1	4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Выход HDMI 2	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
Выход VGA 1	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц,
Выход VGA 2	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц,
Режим вывода видео	Независимый вывод HDMI 1 / VGA 1 дублирование, HDMI 2 / VGA 2 дублирование
Выход CVBS	—
Аудиовыход	2 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Декодирование	
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение при записи	32 Мп / 24 Мп / 12 Мп / 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF *: Поддержка разрешения по ширине / высоте менее 8192 пикселей, общее разрешение не превышает 32 МП *: NVR поддерживает подключение до 4 каналов >12 Мп IP-камер.
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Разделение окон просмотра в режиме реального времени	1/2/4/6/8/9/16/25/36/64
Разделение окон дополнительного порта	1/2/4/6/8/9/16/25/36

Производительность декодирования	Включен ИИ в NVR: 20 каналов @ 1080p (30 к/с) 1-кан@32 MP (30 к/с); 1-кан@24 MP (30 к/с); 2-кан@16MP (30 к/с); 3-кан@12MP (30к/с); 5-кан@8 MP (30 к/с); 6-кан@6 MP (30 к/с); 8-кан@5 MP (30 к/с); 10-кан@4 MP (30к/с); 20-кан@2 MP (30 к/с) Отключен ИИ в NVR: 32 канала @ 1080p (30 к/с) 2-кан@32 MP (30 к/с); 2-кан@24 MP (30 к/с); 4-кан@16MP (30 к/с); 5-кан@12MP (30к/с); 8-кан@8 MP (30 к/с); 12-кан@5 MP (30 к/с); 16-кан@4 MP (30 к/с); 32-кан@2 MP (30 к/с)
Запись двойного потока	Поддерживается
Аудиосжатие	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Тип потока	Видео, видео и аудио
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 RJ45 auto 10 / 100 / 1000 M Ethernet
Удаленное подключение	128
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
API	ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI
Сеть	
Совместимый браузер	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или более поздних версий
RAID	
Тип	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Функция RAID и функции искусственного интеллекта не могут быть включены одновременно.
Вспомогательные интерфейсы	
Последовательный интерфейс	1 RS-232, 1 RS-485 (full-duplex)
SATA	16 интерфейсов SATA, горячая замена
Емкость	До 20 ТБ каждый диск
eSATA	1 eSATA интерфейс
Тревожный вход / выход	16/9
USB-интерфейс	Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель: 2 × USB 3.0
Управляемый Выход 12В	Регулируемое напряжение 12 В постоянного тока, выходная мощность 1 А для внешнего устройства сигнализации; Питание будет включено при срабатывании аварийного выхода. *: Выход 12 В регулируется тревожным выходом 9.
Выход DC 12В	12В DC, 1А
Основное	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Язык графического интерфейса	Английский, русский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, турецкий, японский, датский, шведский, норвежский, финский, корейский, китайский (традиционный), тайский, эстонский, вьетнамский, хорватский, словенский, сербский, латышский, литовский, узбекский, казахский, арабский, украинский, киргизский, португальский (Бразилия), индонезийский, иврит
Потребляемая мощность	≤ 50 Вт (без HDD)
Рабочая температура	От -10 до +55 °C


Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Шасси	3U
Размеры	442 x 498 x 146 мм
Масса	≤ 12.5 кг (без HDD)

▪ Сценарии применения



▪ Интерфейсы


№	Описание	№	Описание
1	eSata	8	USB 3.0
2	LAN 1/ LAN 2	9	Тревожный вход
3	Аудиовход и аудиовыход	10	Тревожный выход, RS-485, управляемый выход 12 В и выход DC 12В
4	Аудиовыход и аудиовыход	11	GND
5	HDMI 1 / HDMI 2	12	100 - 240 В
6	VGA1/VGA2	13	Переключатель питания
7	RS-232		



▪ Доступные модели

F-NR-464X/16(AI-Seek)

▪Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))



Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
8. Не содержат терминалы ввода для внутренней записи файлов, сигналов, изображений и других записей, переданных из внешних источников.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.